

SOUHRNNÉ INFORMACE:

Okna budou plastová z více-komorových profilů, vchodové dveře plastové
Výrobcem vyplní otvorů zaměří před jejich výrobou skutečné rozměry otvorů na stavbě.
Okna: vstupní dveře ve schématech jsou kresleny z pohledu z venku (pohled na fasádu), jedná se o schémata
Dveře uvažovány včetně zárubní/rámů.
U všech oken a vstupních dveří bude při montáži osazena těsnící páska – v interiéru difúzně uzavřená a v exteriéru difúzně otevřená.

KOVÁNÍ:

Systémové, celo-obvodové, Trojbodové.
Závěsy, kliky a zámký – viz stávající výplně.
Kování oken bude mít tzv. 4. polohu klíčky (=mikroventilace).
Kování vnitřních (interiérových) dveří – nerez, tvar a typ dle požadavků investora.

VNITŘNÍ DVEŘE + ZÁRUBNĚ:

Vnitřní dřevěné dveře (křídla) budou provedeny z odtěženě dřevotřískové desky DTD. Barva dveří – dýha (upřesnění dle požadavků investora).
Vnitřní dveře budou osazovány do ocelových zárubní – barva dle požadavků investora.
Některé dveře mohou být dle požadavků investora osazeny do dřevěné obložkové zárubně; toto bude upřesněno během realizace.

VNITŘNÍ PARAPET:

U všech oken, i stávajících, pokud není uvedeno jinak: Plastový komůrkový – barva bílá.

VNĚJŠÍ PARAPET:

U všech nových oken:
Tlžn – červenohnědá (shodná se stávajícími, vyměňeným)

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA:

U všech nových oken a vchodových dveří, pokud není uvedeno jinak ve výpisu prvků:

Oken:
Uw=1,2W/(m2.K) – celkový součinitel oken
Dveře:
Ud=1,2W/(m2.K) – celkový součinitel dveří

VŠECHNY OTVORY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY !!!

PŘED OBJEDNÁNÍM INVESTOR ODSOUHLASÍ V NABÍDCE PŘEDKLÁDANÉ VÝROBKY !!!

UPOZORNĚNÍ: SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ SE PŘÍZPŮSOBÍ PODMÍNKÁM NA STAVBĚ, PŘED ZADÁNÍM VÝROBY JE TŘEBA VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT!!!

OZN.	SCHEMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET 1NP 2NP
01		550x650	PLASTOVÉ OKNO PROVEDENÍ: Jednokřídlé okno, otevíravé a sklápěcí RÁM: Plastový více komorový ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo Ug=1W/(m²K), celkový součinitel prostupu tepla oknem Uw=12W/(m²K) DOPLNKY: Plastový vnitřní parapet (bílý) BARVA: Dle stávajících výplní otvorů ROZMĚRY: 550x650mm	2 0
02		600x600	PLASTOVÉ OKNO PROVEDENÍ: Jednokřídlé okno, otevíravé a sklápěcí RÁM: Plastový více komorový ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo Ug=1W/(m²K), celkový součinitel prostupu tepla oknem Uw=12W/(m²K) DOPLNKY: Plastový vnitřní parapet (bílý) BARVA: Dle stávajících výplní otvorů ROZMĚRY: 600x600mm	3 0
03		1150x600	PLASTOVÉ OKNO PROVEDENÍ: Jednokřídlé okno, otevíravé a sklápěcí RÁM: Plastový více komorový ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo Ug=1W/(m²K), celkový součinitel prostupu tepla oknem Uw=12W/(m²K) DOPLNKY: Plastový vnitřní parapet (bílý) BARVA: Dle stávajících výplní otvorů ROZMĚRY: 1150x600mm	1 0
04		900x1970 (křídlo)	PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE PROVEDENÍ: Jednokřídlé dveře otevíravé DOPLNKY: Dveře budou osazeny zámekem. Okopový plech. KOVÁNÍ: Interiér – klika, exteriér – klika, + zámek. ZASKLENÍ: Křídlo – (dveře plně), Ud=12W/(m K) BARVA: Dle stávajících výplní otvorů ROZMĚRY: Dvevní křídlo 900x1970mm	1 0

OZN.	SCHEMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET 1NP 2NP
05		900+650x2100 (křídlo)	PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE PROVEDENÍ: Dvoukřídlé dveře otevíravé DOPLNKY: Dveře budou osazeny zámekem. Okopový plech. Madlo z obou stran KOVÁNÍ: Interiér – klika, exteriér – klika Panková klika, viz BPR ZASKLENÍ: Křídlo – (dveře plně+prošlepení), Ud=12W/(m K) BARVA: Dle stávajících výplní otvorů ROZMĚRY: Dvevní křídlo 900x2100mm Dvevní křídlo 650x2100mm	1 0
06		1000x2020 (otvor) 900x1970 (křídlo)	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PROVEDENÍ: Jednokřídlé, ZASKLENÍ: Není (dveře plně) BARVA: Dýha (dle požadavků investora) ROZMĚRY: 900x1970mm (křídlo bez zárubně) KOVÁNÍ: Interiér – 2x klika a zámek; DOPLNKY: Ocelová zárubeň pro tl. stěny 140 mm, šířtek dle účelu místnosti	7 –
06a		1000x2020 (otvor) 900x1970 (křídlo)	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROVEDENÍ: Jednokřídlé POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30DP3 + C ZASKLENÍ: Není (dveře plně) BARVA: Dýha (dle požadavků investora) ROZMĚRY: 900x1970mm (křídlo bez zárubně) KOVÁNÍ: Interiér – 2x klika a zámek; DOPLNKY: Ocelová zárubeň pro tl. stěny 140 mm, šířtek dle účelu místnosti, dveře budou osazeny samozavíračem	5 –
07		1100x2020 (otvor) 1000x1970 (křídlo)	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PROVEDENÍ: Jednokřídlé, ZASKLENÍ: Není (dveře plně) BARVA: Dýha (dle požadavků investora) ROZMĚRY: 1000x1970mm (křídlo bez zárubně) KOVÁNÍ: Interiér – 2x klika + zámek; DOPLNKY: Ocelová zárubeň pro tl. stěny 140 mm, šířtek dle účelu místnosti	1 –
08		900x2020 (otvor) 800x1970 (křídlo)	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROVEDENÍ: Jednokřídlé, POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30DP3 + C ZASKLENÍ: Není (dveře plně) BARVA: Dýha (dle požadavků investora) ROZMĚRY: 800x1970mm (křídlo bez zárubně) KOVÁNÍ: Interiér – 2x klika+zámek; DOPLNKY: Ocelová zárubeň pro tl. stěny 140 mm, šířtek dle účelu místnosti, dveře budou osazeny samozavíračem	1 –

UPOZORNĚNÍ: SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ SE PŘÍZPŮSOBÍ PODMÍNKÁM NA STAVBĚ, PŘED ZADÁNÍM VÝROBY JE TŘEBA VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT!!!

OZN.	SCHEMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	POČET 1NP 2NP
09		900x2020 (otvor) 800x1970 (křídlo)	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PROVEDENÍ: Jednokřídlé Stávající dřevěné dveře budou opraveny, opaleny a znovu nařeteny, včetně závěsů stávající pískovcové ostění bude pouze opraveno a zachováno	1 –
10		1200x1500	PLASTOVÉ OKNO PROVEDENÍ: Jednokřídlé okno, otevíravé a sklápěcí RÁM: Plastový více komorový ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo Ug=1W/(m K), celkový součinitel prostupu tepla oknem Uw=12W/(m K) DOPLNKY: Plastový vnitřní parapet (bílý) BARVA: Dle stávajících výplní otvorů ROZMĚRY: 1200x1500mm	2 –
11		900x900	PLASTOVÉ OKNO PROVEDENÍ: Jednokřídlé okno, otevíravé a sklápěcí RÁM: Plastový více komorový ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo Ug=1W/(m K), celkový součinitel prostupu tepla oknem Uw=12W/(m K) DOPLNKY: Plastový vnitřní parapet (bílý) BARVA: Dle stávajících výplní otvorů ROZMĚRY: 900x900mm	1 –

UPOZORNĚNÍ: SKUTEČNÉ ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ SE PŘÍZPŮSOBÍ PODMÍNKÁM NA STAVBĚ, PŘED ZADÁNÍM VÝROBY JE TŘEBA VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT!!!